



AFFIDABILITA' DELLE PRESTAZIONI - PERFORMANCES' LIABILITY
 Selezione e scheda tecnica realizzata tramite software Test-Tool
 Selection and technical sheet made by Test-Tool software



TEST TOOL SOFTWARE (Version 1.6)
 Linea Prodotti: Ventilconvettori ed Unità Terminali trattamento aria
 Products Line: Fan-coils and Terminal Units for the air treatment

Modello FX 930		Tipo di circuito: 2-трубный			Tipo: FX		С центробежным вентилятором		
Охлаждение		МИН	СП	МАКС	Нагрев		МИН	СП	МАКС
Температура воздуха по	°C	27,0	27,0	27,0	Температура воздуха по	°C			
Температура воздуха по	°C	19,0	19,0	19,0					
Относительная влажность	%	47,4	47,4	47,4					
Темп. воды на входе	°C	7,0	7,0	7,0	Темп. воды на входе	°C			
Темп. воды на выходе	°C	11,1	11,7	12,0	Темп. воды на выходе	°C			
Расход воды	l/h	1 295	1 295	1 295	Расход воды	l/h			
Падение давления воды	kPa	28,8	28,8	28,8	Падение давления воды	kPa			
Полная	W	6 201	7 110	7 530	Теплопроизводительность	W			
холодопроизводительность	Frig/h	5 333	6 115	6 476		kCal/h			
Явная	W	4 408	5 260	5 670					
холодопроизводительность	Frig/h	3 791	4 524	4 876					
Электрические характеристики		МИН	СП	МАКС	Общие характеристики		МИН	СП	МАКС
Макс. входная мощность	W	180	180	180	Расход воздуха	mi/h	870	1 140	1 280
Макс. входной ток	A	0,80	0,80	0,80	Потери давления воздуха	Pa	0	0	0
Прим.						dB(A)	39	46	48
Гликоль (по весу)	%	0	0	0	Уровень шума	NC	34	39	42
Высота	m	0	0	0		NR	35	42	44
Версия: СН	Длина	1 345 mm			Прайс лист	Euro	0,00		
Горизонтальная версия, скрытой установки (стандартная; без корпуса)	Ширина	450 mm							
	Глубина	215 mm							