

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- ! Поставляется в диаметрах **100, 125, 150/160 и 200мм**
- ! Изготовлен из белого полипропилена (цвет по шкале **RAL 9003**)
- ! Прост в установке; см. нижеприведенные рисунки
- ! Поставляется с корпусом и крепежным кольцом для подвесных потолков
- ! Корпус приспособлен для подвесных потолков
- ! Высокий корпус для облегчения крепежа к гибкому воздуховоду
- ! Герметичное соединение между корпусом и диффузором
- ! Хорошее техническое исполнение
- ! Просто снимается для чистки

ОПИСАНИЕ

Вытяжной диффузор, корпус и крепежное кольцо.

КОД ПРОДУКТА

Вытяжной диффузор диаметром **100 мм**, включающий корпус и крепежное кольцо:
DVKR100




Установка корпуса в стену




Установка диффузора в корпус.
Одна из насечек на диффузоре должна быть направлена в середину места фиксации




Поворачивайте диффузор до тех пор, пока он не зашелкнется в нужном положении.




Снятие диффузора: поворачивайте до тех пор, пока диффузор не отделится от корпуса. Вытяните.



Установка корпуса в подвесном потолке. Закрепите шурупами.



Установка потолочного кольца для подвесных потолков.



После установки гибкого воздуховода на корпус:
1. Укрепите с помощью ленты ALU
2. Закрепите с помощью хомутов



Установка диффузора в корпус. Одна насечка должна быть направлена в середину места фиксации.

Для более подробной информации см. технические характеристики.