



AFFIDABILITA' DELLE PRESTAZIONI - PERFORMANCES' LIABILITY
Selezione e scheda tecnica realizzata tramite software Test-Tool
Selection and technical sheet made by Test-Tool software



TEST TOOL SOFTWARE (Version 1.6)
Linea Prodotti: Ventilconvettori ed Unità Terminali trattamento aria
Products Line: Fan-coils and Terminal Units for the air treatment

Тип: FXE Range		Фанкойлы с бесщеточным двигателем ЕС						Тип контура: 4-х трубный		
Модель		FXE 131 Range	FXE 231 Range	FXE 331 Range	FXE 431 Range	FXE 531 Range	FXE 631 Range	FXE 731 Range	FXE 831 Range	FXE 931 Range
Охлаждение										
Температура воздуха по сухому		°C	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
Температура воздуха по мокрому		°C	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Относительная влажность		%	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4
Темп. воды на входе		°C	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Темп. воды на выходе	МАКС	°C	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	СР	°C	11,0	11,0	11,0	11,0	11,1	11,1	11,0	10,9
	МИН	°C	9,6	9,6	9,5	9,5	9,8	9,8	9,6	9,2
Расход воды		l/h	258	344	436	514	670	754	951	1 104
Падение давления воды		kPa	13,1	16,4	18,5	20,4	24,4	25,7	24,6	27,1
Полная холодопроизводительность	МАКС	W	1 501	2 003	2 533	2 989	3 893	4 385	5 528	6 421
	СР	W	1 201	1 602	2 022	2 388	3 180	3 582	4 417	5 130
	МИН	W	783	1 041	1 277	1 508	2 212	2 491	2 843	3 302
Явная холодопроизводительность	МАКС	W	1 290	1 629	2 080	2 281	2 994	3 352	4 335	4 805
	СР	W	968	1 220	1 554	1 706	2 304	2 579	3 243	3 594
	МИН	W	567	713	877	962	1 462	1 636	1 872	2 028
Нагрев										
Температура воздуха по сухому		°C	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Темп. воды на входе		°C	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Темп. воды на выходе	МАКС	°C	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	СР	°C	42,2	42,2	42,2	42,2	42,0	42,2	42,2	42,5
	МИН	°C	45,1	45,2	45,3	45,3	44,7	44,7	45,2	45,9
Расход воды		l/h	89	94	150	158	215	224	296	306
Падение давления воды		kPa	2,5	2,7	3,9	4,3	7,6	8,3	13,6	14,5
Теплопроизводительность	МАКС	W	1 040	1 092	1 742	1 832	2 501	2 600	3 446	3 558
	СР	W	813	854	1 358	1 429	2 000	2 079	2 689	2 776
	МИН	W	508	532	821	863	1 343	1 395	1 659	1 712
Общие характеристики										
Гликоль (по весу)		%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Высота		m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Потери давления воздуха	МАКС	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0
	СР	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0
	МИН	Pa	0	0	0	0	0	0	0	0
Расход воздуха	МАКС	mi/h	370	400	500	540	710	755	1 000	1 050
	СР	mi/h	238	257	320	346	475	505	641	673
	МИН	mi/h	107	115	136	147	240	255	282	296
Уровень шума	МАКС	dB(A)	38	40	44	46	39	40	45	46
	СР	dB(A)	25	27	31	33	27	28	35	36
	МИН	dB(A)	13	13	15	16	16	16	17	14
Макс. входная мощность		W	55	55	65	65	85	85	90	90
Макс. входной ток		A	0,35	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,55	0,55
Версия		СН	Горизонтальная версия, скрытой установки (стандартная; без корпуса)							
Длина		mm	545	545	745	745	945	945	1 145	1 345
Ширина		mm	450	450	450	450	450	450	450	450
Глубина		mm	215	215	215	215	215	215	215	215
Вес		Kg	12	13	15	16	21	22	25	29



AFFIDABILITA' DELLE PRESTAZIONI - PERFORMANCES' LIABILITY
 Selezione e scheda tecnica realizzata tramite software Test-Tool
 Selection and technical sheet made by Test-Tool software



TEST TOOL SOFTWARE (Version 1.6)
 Linea Prodotti: Ventilconvettori ed Unità Terminali trattamento aria
 Products Line: Fan-coils and Terminal Units for the air treatment

Тип: FXE Range		Фанкойлы с бесщеточным двигателем ЕС			Тип контура: 4-х трубный				
Модель		FXE 1031 Range	FXE 1131 Range	FXE 1231 Range					
Охлаждение									
Температура воздуха по сухому		°C	27,0	27,0	27,0				
Температура воздуха по мокрому		°C	19,0	19,0	19,0				
Относительная влажность		%	47,4	47,4	47,4				
Темп. воды на входе		°C	7,0	7,0	7,0				
Темп. воды на выходе	МАКС	°C	12,0	12,0	12,0				
	СР	°C	10,9	11,0	11,0				
	МИН	°C	9,2	9,4	9,4				
Расход воды		l/h	1 545	1 565	1 751				
Падение давления воды		kPa	29,0	27,9	30,2				
Полная холодопроизводительность	МАКС	W	8 982	9 101	10 177				
	СР	W	6 981	7 195	8 042				
	МИН	W	3 967	4 403	4 925				
Явная холодопроизводительность	МАКС	W	6 586	7 179	7 882				
	СР	W	4 756	5 298	5 814				
	МИН	W	2 362	2 877	3 160				
Нагрев									
Температура воздуха по сухому		°C	21,0	21,0	21,0				
Темп. воды на входе		°C	50,0	50,0	50,0				
Темп. воды на выходе	МАКС	°C	40,0	40,0	40,0				
	СР	°C	42,5	42,3	42,3				
	МИН	°C	46,0	45,5	45,5				
Расход воды		l/h	380	490	496				
Падение давления воды		kPa	12,7	14,1	14,5				
Теплопроизводительность	МАКС	W	4 415	5 702	5 773				
	СР	W	3 342	4 398	4 450				
	МИН	W	1 800	2 568	2 600				
Общие характеристики									
Гликоль (по весу)		%	0,0	0,0	0,0				
Высота		m	0,0	0,0	0,0				
Потери давления воздуха	МАКС	Pa	0	0	0				
	СР	Pa	0	0	0				
	МИН	Pa	0	0	0				
Расход воздуха	МАКС	mi/h	1 300	1 750	1 785				
	СР	mi/h	790	1 099	1 120				
	МИН	mi/h	279	442	451				
Уровень шума	МАКС	dB(A)	50	50	50				
	СР	dB(A)	37	39	39				
	МИН	dB(A)	15	16	18				
Макс. входная мощность		W	90	180	180				
Макс. входной ток		A	0,55	1,40	1,40				
Версия		СН	Горизонтальная версия, скрытой установки (стандартная; без корпуса)						
Длина		mm	1 345	1 545	1 545				
Ширина		mm	450	450	450				
Глубина		mm	215	215	215				
Вес		Kg	30	33	36				